

*SCEGLI IL COMFORT
CON SEMPLICITÀ*



 **Vemer** SPA

www.vemer.it

Termostati

LA SEMPLICITÀ È PRATICITÀ

OLYMPO

Termostato elettronico da parete.
Semplicità di regolazione della temperatura
tramite la pratica manopola.

OLYMPO LCD

Termostato elettronico da parete.
Display LCD per la visualizzazione immediata
della temperatura.

Selettore a 3 posizioni: estate, inverno e spento

Colorazione bianca o nera

Blocco di sicurezza per limitazione delle
temperature (ad esempio per installazione in
ambienti pubblici)

Classe del dispositivo per il contributo all'efficienza
energetica: classe 4

Selettore a 3 posizioni: estate, inverno e spento

Colorazione bianca o nera

Blocco di sicurezza per limitazione delle
temperature (ad esempio per installazione in
ambienti pubblici)

Classe del dispositivo per il contributo all'efficienza
energetica: classe 4



OLYMPO 230

Termostato alimentato da rete elettrica.

Lo stato del relè è segnalato dal led rosso posto sul frontale.



OLYMPO

Termostato alimentato a batteria.

Lo stato di carica delle batterie è segnalato tramite led giallo posto
sul frontale.

Ingresso digitale per la riduzione del setpoint impostato di 3°C
tramite contatto esterno (ad esempio funzionamento notturno).



OLYMPO LCD 230

Termostato alimentato da rete elettrica.



OLYMPO LCD

Termostato alimentato a batteria.

Ingresso digitale per la riduzione del setpoint impostato di 3°C
tramite contatto esterno (ad esempio funzionamento notturno)

DISPLAY RETROILLUMINATO SOBRIO ED ELEGANTE

THALOS

Termostato elettronico da parete con LCD retroilluminato

Icone touch nel modello Thalos e tastiera nel modello Thalos Key

Colorazione bianca o nera

Blocco di sicurezza per limitazione delle temperature

Protezione delle impostazioni tramite password (ad esempio per installazione in ambienti pubblici)

Classe del dispositivo per il contributo all'efficienza energetica: classe 4

THALOS KEY



THALOS

Termostato alimentato a batteria.

La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un'icona, è monocromatica blu.

THALOS 230

Termostato alimentato da rete elettrica.

Display con retroilluminazione multicolore rosso, verde e blu variabile a seconda della temperatura.

THALOS RF

Termostato a radiofrequenza alimentato a batteria.

L'installazione non necessita di alcun cablaggio. È possibile abbinarlo agli attuatori remoti della gamma Vemer.

THALOS KEY

Termostato alimentato a batteria.

La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un tasto, è monocromatica blu.

Ingresso configurabile per il collegamento di una sonda esterna di temperatura o per la riduzione del setpoint di 3°C.

THALOS KEY 230

Termostato alimentato da rete elettrica.

Display con retroilluminazione di colore blu sempre attiva (può essere spenta in caso di necessità).

AROS

Termostato elettronico da incasso con LCD retroilluminato

Icone touch nel modello Aros e tastiera nel modello Keo LCD

Frontalino bianco e grigio antracite (in dotazione), argento (su richiesta)

Blocco di sicurezza per limitazione delle temperature

Protezione delle impostazioni tramite password (ad esempio per installazione in ambienti pubblici)

Classe del dispositivo per il contributo all'efficienza energetica: classe 4



AROS

Termostato alimentato a batteria.

La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un'icona, è monocromatica blu.

AROS 230

Termostato alimentato da rete elettrica.

Display con retroilluminazione multicolore rosso, verde e blu variabile a seconda della temperatura.

KEO-B LCD

Termostato alimentato a batteria.

La retroilluminazione del display, attiva al tocco di un tasto, è monocromatica blu.

Ingresso configurabile per il collegamento di una sonda esterna di temperatura o per la riduzione del setpoint

KEO-A LCD

Termostato alimentato da rete elettrica.

La retroilluminazione del display durante il funzionamento normale e spento è monocromatica blu e comunque disattivabile manualmente.

ADATTABILITÀ ALLE PLACCHE

BTICINO:
LIVING - LIGHT e LIGHT TECH - LIVINGLIGHT e LIVINGLIGHT AIR - AXOLUTE - MATIX

VIMAR:
ARKE' - EIKON e EIKON EVO - PLANA - IDEA

GEWISS:
CHORUS

AVE:
S44

ABB:
CHIARA e MYLOS

IL PREGIO DELLA SEMPLICITÀ

KEO

Termostato elettronico da incasso con pratica manopola di regolazione

Selettore a 3 posizioni. estate, inverno e spento.

Frontalino bianco e grigio antracite (in dotazione), argento (su richiesta)

Blocco di sicurezza per limitazione delle temperature

Classe del dispositivo per il contributo all'efficienza energetica: classe 4



KEO-B

Termostato alimentato a batteria.

Lo stato di scarica delle batterie è segnalato tramite led giallo posto sul frontale.



KEO-A

Termostato alimentato da rete elettrica.

Lo stato del relè è segnalato dal led rosso posto sul frontale.

ADATTABILITÀ ALLE PLACCHE

BTICINO:
LIVING - LIGHT e LIGHT TECH - LIVINGLIGHT e LIVINGLIGHT AIR - AXOLUTE - MATIX

VIMAR:
ARKE' - EIKON e EIKON EVO - PLANA - IDEA

GEWISS:
CHORUS

AVE:
S44

ABB:
CHIARA e MYLOS

KLIMA LCD

Termostato da parete con display LCD per la visualizzazione immediata della temperatura o con pratica manopola di regolazione

Termostati semplici e compatti

Blocco di sicurezza per limitazione delle temperature (ad esempio per installazione in ambienti pubblici)

Protezione delle impostazioni tramite password (solo Klima LCD)

Classe del dispositivo per il contributo all'efficienza energetica: classe 4



KLIMA LCD

Termostato alimentato a batteria.

Ingresso configurabile per il collegamento di una sonda esterna di temperatura o per la riduzione del setpoint di 3°C



KLIMA LCD 230

Termostato alimentato da rete elettrica.

KLIMA

Classe del dispositivo per il contributo all'efficienza energetica: classe 1



KLIMA 2

Per caldaia

KLIMA 3 - KLIMA 3L - KLIMA IN - KLIMA SI - KLIMA SW

Per caldaia/condizionamento

KLIMA 2V - KLIMA 3V

Per fancoil

LA GAMMA COMPLETA

VE757700	Olympto LCD Bianco
VE757800	Olympto LCD Nero
VE757900	Olympto LCD 230 Bianco
VE758000	Olympto LCD 230 Nero
VE757300	Olympto Bianco
VE757400	Olympto Nero
VE757500	Olympto 230 Bianco
VE757600	Olympto 230 Nero
<hr/>	
VE458600	Aros
VE459400	Aros 230
<hr/>	
VE432100	Thalos Bianco
VE433900	Thalos Nero
VE434700	Thalos 230 Bianco
VE435400	Thalos 230 Nero
VE482600	Thalos RF Bianco + attuatore RX1-8A
VE483400	Thalos RF Nero + attuatore RX1-8A
VE718300	Thalos Key Bianco
VE719100	Thalos Key Nero
VE720900	Thalos Key 230 Bianco
VE721700	Thalos Key 230 Nero
<hr/>	
VN171500	Keo-A
VN170700	Keo-B
VE558300	Keo-A LCD
VE267100	Keo-B LCD
<hr/>	
VE018800	Klima 2
VE019600	Klima 3
VE020400	Klima 3L
VE022000	Klima IN
VE021200	Klima SI
VE023800	Klima SW
VE024600	Klima 2V
VE268900	Klima 3V
VE729000	Klima LCD
VE730800	Klima LCD 230



Vemer
www.vemer.it

Vemer SpA
Via Camp Lonc, 16
I - 32032 Villapaiera - Feltre (BL)
Tel. 0439 80638
Fax 0439 80619
Tel. Assistenza: 0439 879885
info@vemer.it
www.vemer.it



MADE IN ITALY