

# Accessori VMC

	<b>GAE</b> Griglia bianca in materiale plastico Ø da 100 a 200 mm.		<b>GP ISO ECOSOFT</b> Tubazione flessibile in PVC isolato senza ftalati Ø da 80 a 200 mm.		<b>LAF</b> Silenziatore flessibile da canale disponibile da un metro o mezzo metro di lunghezza Ø da 100 a 200 mm.
	<b>PLENUM</b> Plenum di distribuzione aria con isolamento 10 mm completi di manicotti plug per connessione a condotti Ø 75/90mm versioni da 4,6,10 e 12 attacchi		<b>MVD 75/90 - MVDNI 75/90</b> Tubo flessibile Ø75/90 mm ad alta resistenza antistatico ed antibatterico per impianti VMC. Matassa da 50 mt. Versioni MVDNI isolate esternamente.		<b>CO 50/25</b> Tubo flessibile 50x114 mm ad alta resistenza antistatico ed antibatterico per impianti VMC. Matassa da 25 mt.
	<b>ABM 50</b> Plenum per bocchetta Ø125 mm, con possibilità di collegare i condotti orizzontalmente o verticalmente di Ø75/90 o 50x114 mm.		<b>BDOP</b> Bocchetta Ø125 mm in materiale plastico, di colore bianco, con possibilità di regolare la direzione e la distanza del flusso dell'aria.		<b>GALAXY</b> Plenum porta griglia (LINEAL, TERRA o MARTE), con perdita di carico massima 7 Pa. Plenum con possibilità di connessione su più lati.
	<b>TERRA</b> Griglia rettangolare ral 9003 forata.		<b>MARTE</b> Griglia rettangolare ral 9003 microforata.		<b>LINEAL</b> Griglia rettangolare ral 9003 ad alette fisse.
	<b>PBZ DUAL</b> Plenum di immissione per funzionamento combinato impianto VMC e condizionamento.		<b>BMA</b> Griglia rettangolare ral 9003 a doppio ordine di alette.		<b>LAFPR</b> Griglia rettangolare ral 9003 ad alette fisse.

Scopri di più sulla Ventilazione Meccanica Controllata



Scarica l'ebook VMC



**S&P Italia S.p.A.**

Via De Agostini, 44 · 20012 CUGGIONO (MI)  
Tel. 02 97 24 211 · Fax 02 97 44 82  
vendite@solerpalau.com · www.solerpalau.it

**Soler&Palau**  
Ventilation Group



www.solerpalau.com

## Ventilazione Meccanica Controllata

Guida rapida per la scelta dell'impianto per unità abitative indipendenti

**Soler&Palau**  
Ventilation Group

# Guida rapida per la scelta dell'impianto per unità abitative indipendenti



**ALTAIR**  
 Recuperatore di calore ad alta efficienza a portata costante con sonda HR integrata  
 Portata max. 120 m<sup>3</sup>/h, spessore 17 cm, scarico condensa laterale.  
 Installazione orizzontale o verticale, comando a filo, connessioni Ø100 mm.

**NEMBUS**  
 Recuperatore di calore ad alta efficienza a portata costante (con acc.), con sonda HR integrata  
 Portata max. 270 mc/h, scarico condensa laterale.  
 Installazione orizzontale/verticale, comando a filo, connessioni Ø125 mm.

**BR 25 / BR 25 PLUS - BR 25 E / BR 25 PLUS E**  
 Recuperatore di calore ad alta efficienza, sonde HR, CO2 e centralina modbus forniti come accessori  
 Corpo in EPP, portata max. 180/250 mc/h, versioni E con scambiatore entalpico.  
 Installazione orizzontale/verticale, comando con radiofrequenza, connessioni Ø160 mm.

**DOMEO**  
 Recuperatore di calore ad alta efficienza con sonda di umidità HR e interfaccia domotica integrate  
 Portata max. 250 mc/h.  
 Installazione verticale, comando a filo, connessioni Ø125 mm.

**SABIK 210 / 350 / 500**  
 Recuperatore di calore ad alta efficienza a portata costante (con acc.), con sonda HR integrata  
 Portata max. 260/410/600 mc/h.  
 Installazione verticale, comando a filo, connessioni Ø125/150/180 mm.

## Novità



**WALL BOX**  
 Modulo ad incasso/parete per la predisposizione dei recuperatori BR 25 E / BR 25 PLUS E

- Vantaggi:
- nessuna controsoffittatura
  - semplice manutenzione del recuperatore
  - delocalizzazione del rumore
  - taratura delle portate tramite valvole incluse
  - collegamenti ai tubi corrugati Ø75/90 senza ulteriori accessori
  - risparmio sui costi di installazione.

## La tranquillità di avere tutto sotto controllo

**Connectair®** è la piattaforma facile ed intuitiva che ti permette di controllare e monitorare il tuo sistema di ventilazione ogni volta che lo desideri tramite SPCM.



Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistance

Range mq	Locali	Griglie esterne	Codice	Q.tà	Condotto isolato	Codice	Q.tà	Fascette	Codice	Q.tà	Plenum	Codice	Q.tà	Condotto semirigido	Codice	Q.tà	Porta bocchetta	Codice	Q.tà	Raccordo	Codice	Q.tà	Bocchetta	Codice	Q.tà	Unità di ventilazione	Codice	Stima * offerta con prezzi di listino
0 - 50	K+2LN+S	GAE 100	ANJ6472	2	GP.ISO 100/25 6M	5209346600	1	CX 80/125	5416410800	4	Plenum 100-4	5800057400	2	MVD 75	5800010600	1	ABM 50	5416831600	4	ACR 50/75	5800016700	6	BDOP 80	5209185400	4	ALTAIR 120 Orizz. (ALTAIR 120 Vert)	5153811000 (5153811200)	2.887,00 €
50 - 75	K+2LN+S			2			4			2			1			4			6			4			2.887,00 €			
75 - 90	K+3LN+2S			2			4			2			6			8			6			2.384,40 €						
0 - 90	K+3LN+2S	GAE 160	ANJ6475	2	GP.ISO 160/25 6M	5209346200	2	CX 125/215	5416411600	4	Plenum 160-4	5800057600	2	MVD 75	5800010600	2	ABM 50	5416831600	7	ACR 50/75	5800016700	10	BDOP 125	5209185500	6	BR 25	5153135600	3.352,80 €
90 - 140	K+4LN+2S			2			4			2			7			10			7			3.509,60 €						
140 - 160	K+4LN+2S			2			4			2			12			7			7			4.172,80 €						
0 - 90	K+3LN+2S	GAE 125	ANJ6473	2	GP.ISO 125/25 6M	5209346000	2	CX 80/125	5416410800	4	Plenum 125-6	5800057500	2	MVD 75	5800010600	2	ABM 50	5416831600	7	ACR 50/75	5800016700	8	BDOP 125	5209185500	6	DOMEO 210 FL DHU	5153812800	3.464,30 €
90 - 140	K+4LN+2S			2			4			2			6			8			6			4.071,70 €						
				2			4			2			7			10			7			DOMEO 210 FL DHU			5153812800	2.540,90 €		
				2			4			2			7			10			7			SABIK 210			5153139800	4.148,30 €		
140 - 160	K+4LN+2S			2			4			2			12			7			7			7			SABIK 210	5153139800	4.373,10 €	

### LEGENDA

K : Cucina  
 LN : Locali nobili (soggiorno, camera da letto, studio, etc)  
 S : Servizi (bagno, lavanderia)

\* Da considerarsi a titolo di stima, per ottenere una quotazione mirata contattare l'ufficio tecnico allo 02-972421

Disponiamo anche di soluzioni VMC DOPPIO FLUSSO con DEUMIDIFICAZIONE - per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico allo 02-972422



Scarica la guida rapida in formato pdf